

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/olej-do-betonu-0-75-l-bezbarwny-610-p-1920.html>



OLEJ DO BETONU 0,75 L - BEZBARWNY 610

Cena	142,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

OLEJ DO BETONU 0,75 L



BEZBARWNY




Olej do betonu Osmo to specjalnie opracowany impregnat na bazie olejów i wosków, przeznaczony do betonu i płytek nieszkliwionych.

Mikroporowata, bezbarwna powłoka stworzona do zabezpieczenia podłoża do wewnątrz, zapewnia najwyższą ochronę przed wodą i zabrudzeniami. Dzięki unikatowemu połączeniu naturalnych składników, wnika głęboko w podłoże, nie tworząc na powierzchni warstwy filmu. Za sprawą impregnacji jedwabiącą matowym olejem do betonu Osmo powierzchnie stają się wodoodporne oraz odporne na plamy i ścieranie. Jest niezwykle wydajny – przy jednej powłoce zawartość wystarcza na ok. 35 m². Dodatkowo, dużą zaletą jest także minimalizacja ilości pyłu, powstającego na powierzchniach z jastrychu i betonu.

Pozwala na zastosowanie do praktycznie każdego rodzaju betonu odsłoniętego (sztucznego kamienia, jastrychu, mikroporowatego kamienia naturalnego o polerowanej, szlifowanej lub łupanej powierzchni oraz płytek nieszkliwionych).

Co więcej, po wyschnięciu powłoka jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin. Została też dopuszczona do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3, a także jest odporna na działanie śliny i potu.

610 BEZBARWNY (EFEKT)



ZASTOSOWANIE

- do impregnacji betonu i płytek nieszkliwionych
- szczególnie zalecany do zabezpieczenia paneli ściennych, podłóg w kuchni i łazience, blatów kuchennych i roboczych oraz parapetów
- przeznaczony do bezbarwnej impregnacji prawie wszystkich rodzajów betonu (betonu odsłoniętego)

ZALETY

- opracowany na bazie surowców odnawialnych
- mikroporowaty
- odporny na wodę i zabrudzenia
- odporny na plamy i ścieranie
- łatwe czyszczenie i pielęgnacja
- odporny na ślinę i pot – bezpieczny dla zabawek dziecięcych
- bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin
- wydajny (jedna powłoka na ok. 35 m²)
- szybki czas schnięcia (możliwość nałożenia drugiej powłoki po ok. 8-10 godzinach)

WSKAZÓWKI

- Olej musi zostać całkowicie wchłonięty przez powierzchnię (na powierzchni nie powinno być żadnych pozostałości).
- Przy renowacji powierzchni uprzednio pokrytych olejem zazwyczaj wystarcza nałożenie pojedynczej warstwy na oczyszczoną powierzchnię.
- Powierzchnia musi być chłonna, czysta, sucha i bez śladów zmrózenia.
- Olej do betonu Osmo jest gotowy do użycia (Nie rozcieńczać, dokładnie wymieszać).
- Przed nałożeniem należy obowiązkowo wykonać aplikację próbną (oleje podbijają naturalny kolor podłoża, tzw. efekt wilgotnej powierzchni).
- Wydajność produktu różni się znacznie w zależności od stopnia absorpcji podłoża.
- Impregnacja może mieć wpływ na właściwości antypoślizgowe powierzchni.
- Białe lub bardzo jasne powierzchnie/kamień po nałożeniu oleju mogą ulegać lekkiemu zażółceniu.
- Produkt nie ma wpływu na wrażliwość kamienia (np. marmuru) na działanie kwasów.
- Powierzchnie niechłonne, takie jak szkło, płytki szklane czy ceramika, nie nadają się do impregnacji.
- Podłoża wrażliwe na rozpuszczalniki (np. tworzywa sztuczne, jak pleksiglas) wymagają ochrony.
- Brak właściwej wentylacji wydłuża proces schnięcia.
- Czyszczenie narzędzi za pomocą **Środka do Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi Osmo** (bezzapachowy).

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg
- niekłacząca ściereczka / chusteczka easy pad
- włóknina do aplikacji na ręczce do pada
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Zawartość 0,75 l wystarcza (przy jednej powłoce) na ok. 35 m²





Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810
