

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/specjalny-olej-do-drewna-twardego-spray-0-4-l-008-p-2119.html>



SPECJALNY OLEJ DO DREWNA TWARDEGO – SPRAY 0,4 L 008

Cena **143,15 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

Opis produktu

SPECJALNY OLEJ DO DREWNA TWARDEGO – SPRAY 0,4 L BEZBARWNY 008



Bezbarwny, hydrofobowy olej przeznaczony do ochrony i pielęgnacji drewnianych mebli ogrodowych i tarasów. Produkt na bazie starannie dobranych naturalnych olejów roślinnych - wnika głęboko w powierzchnię drewna, skutecznie chroniąc je przed wodą i zabrudzeniem. Tworzy na powierzchni drewna mikroporowatą powłokę, pozwalając mu swobodnie oddychać. Regulując oddawanie wilgoci zapobiega pęcznieniu i kurczeniu się drewna. Dzięki temu powłoka nie pęka, nie rozwarstwa się, ani nie odpryskuje. Aby ją odnowić, wystarczy po prostu nanieść kolejną warstwę oleju (bez konieczności szlifowania).

Praktyczne opakowanie z atomizerem pozwala na szybką i wygodną aplikację - nawet w trudno dostępnych miejscach.



ZASTOSOWANIE

- ochrona, pielęgnacja i poprawa wyglądu mebli ogrodowych wykonanych z drewna tekowego oraz innych twardych gatunków drewna - w chronionych obszarach na zewnątrz
- nadaje się również jako bezbarwna powłoka wykończeniowa do drewnianych mebli ogrodowych pokrytych powłokami pigmentowymi

ZALETY

- łatwy do naniesienia na trudno dostępne powierzchnie mebli
- wnika głęboko w drewno, chroniąc je i pielęgnując

- podkreśla naturalne piękno drewna
- hydrofobowy i odporny na zabrudzenia
- reguluje wilgotność drewna, zapobiegając pęcznieniu i kurczeniu się
- regularna konserwacja drewna pozwala utrzymać meble w dobrym stanie przez wiele lat

WSKAZÓWKI

- Specjalny Olej do Drewna Twardego jest bezbarwny, a więc nie zapewnia ochrony przed promieniami UV powodującymi szarzenie drewna. Jeżeli chcemy zachować naturalny kolor świeżego drewna (np. Bangkirai), zalecamy nałożyć – jako pierwszą warstwę – jeden z OLEJÓW TARASOWYCH OSMO w kolorze przeznaczonym dla danego gatunku drewna.
- twarde gatunki drewna zawierające dużą ilość substancji oleistych przed zabezpieczeniem należy pozostawić do wietrzenia (na ok. 4 tygodnie) lub oczyścić ŚRODKIEM DO CZYSZCZENIA PĘDZLI I ROZCIEŃCZANIA FARB OSMO.
- jeżeli drewno poszarzało, jeszcze przed aplikacją transparentnego oleju do drewna mu przywrócić naturalną kolor przy pomocy ŻELU DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA OSMO lub zamiast kupować osobno bezbarwny olej do drewna i żel do odszarcia skorzystać z kompleksowego ZESTAWU DO PIELĘGNACJI MEBLI OGRODOWYCH OSMO.
- powierzchnia, na którą наносimy warstwę wykończeniową musi być sucha i dokładnie oczyszczona – najlepiej zrobić to bezpośrednio po wyschnięciu powłoki pigmentowej.
- w trakcie nanoszenia oleju należy zakryć wszystkie przedmioty w otoczeniu oraz elementy, które nie mają zostać pokryte olejem, aby zabezpieczyć je przed mgłą powstającą w wyniku rozpylania.
- efekt końcowy zależy od wielu czynników – m.in. od właściwości samego drewna – dlatego przed pokryciem powierzchni zaleca się wykonanie próby, zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża.

SPOSÓB APLIKACJI

- niekłacząca szmatka
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza, przy jednej powłoce, na ok. 24 m²

