

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 06:15

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/spray-zlota-farba-easy-color-rich-gold-921-zloto-400-ml-coprabels-p-1849.html>



Spray Złota Farba EASY COLOR Rich Gold 921 ZŁOTO 400 ml COPRABEL'S

Cena **54,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Coprabel**

Opis produktu

~~Spray Złota Farba EASY COLOR Rich Gold 921 ZŁOTO 400 ml COPRABEL'S~~



OPIS

- Złota, kryjąca farba w sprayu o wysokim połysku - efekt lustra, szybkoschnąca i oferująca dobra przyczepność do dekoracyjnego i artystycznego malowania.
- Metaliczna farba dostępna w 3 kolorach (Rich Gold 921 - Pale Gold 922 - Srebro 925)

WŁAŚCIWOŚCI

- Aerosole z metalicznym wykończeniem, z efektem lustra dla kolorów złotych i efektem chromu dla kolorów srebrnych.
- Luksusowe wykończenie - Wysoki połysk - Najwyższa jakość - Wysoka nieprzezroczystość i wydajność - Samoczyszczący zawór

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

- do powierzchni wewnętrznych
- drewno
- metal
- aluminium
- szkło
- tworzywa sztuczne



Zastosowanie:

- Wstrząśnij przed użyciem.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą.
- Unikać wdychania pyłu, gazu, oparów aerozolu i farby.
- Unikaj wystawiania na działanie powietrza i ekstremalnych temperatur.
- Nosić odzież ochronną, maskę, okulary i rękawice.
- Chronić przed dziećmi.
- Produkt należy chronić przed mrozem i źródłami ciepła.

- Nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji i bieżącej wody.
- Podjąć zwykłe środki ostrożności przy utylizacji zużytych opakowań.
- Więcej szczegółów można znaleźć w karcie charakterystyki.

Przygotowanie powierzchni:

Przeszlifuj i oczyść powierzchnię, osusz i usuń wszelki tłuszcz i kurz. W przypadku podłoży porowatych nałożyć odpowiedni podkład.

Aplikacja:

Nałóż rękawice ochronne i maskę ochronną.

Przed użyciem wstrząsaj przez 2 minuty i wykonaj test.

Odległość rozpylania: 25-30 cm.

Nałóż kilka cienkich skrzyżowanych warstw. Potrząśnij aby spryskać między warstwami. Nie pokrywać lakierem matowym, aby zachować lustrzany i błyszczący efekt. Idealna temperatura aplikacji: 15-25 ° C

Czas schnięcia: suchy w dotyku w 20 ° C: +/- 10 min.

Całkowicie utwardzony: po 12 godzinach.

Czyszczenie sprzętu: Zawór samoczyszczący.

Okres przechowywania: minimum 2 lata w oryginalnym, szczelnie zamkniętym aerozolu.

Coprabel's
**EASY
COLOR[®]**