

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 03:45

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/wosk-regeneracyjny-2-5-l-3079-3081-3440-p-1969.html>



WOSK REGENERACYJNY 2,5 L 3079, 3081, 3440

Cena	445,37 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Producent	OSMO
-----------	-------------

Opis produktu



WOSK REGENERACYJNY 2,5 L 3079, 3081, 3440



Wosk regeneracyjny to specjalistyczny preparat, który pozwala szybko i prosto odświeżyć zaniedbaną lub zużytą powłokę na intensywnie użytkowanych podłogach drewnianych.

Odpowiednie i regularne stosowanie Wosku regeneracyjnego pozwala uniknąć szlifowania i prac renowacyjnych. Zawiera on dostatecznie dużo twardych wosków olejnych, by błyskawicznie odbudować podniszczoną powłokę ochronną. Dzięki temu można zapewniać dalszą ochronę drewna przed ścieraniem, wilgocią i wnikaniem brudu oraz bez problemu przywrócić podłodze blask i świeży wygląd.

Jako, że bez problemu można go użyć jedynie na najbardziej zużytych fragmentach podłogi, wosk regeneracyjny jest idealnym rozwiązaniem dla skutecznej ochrony powierzchni drewnianych w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach, szczególnie przydatny w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej (restauracje, salony, bary, centra handlowe).

3079 BEZBARWNY MATOWY



3081 BEZBARWNY JEDWABISTY POŁYSK



3440 BIAŁY TRANSPARENTNY



ZASTOSOWANIE

- regeneracja powłoki ochronnej na powierzchniach wykończonych Woskami Twardymi Olejnymi, na których pojawiły się drobne rysy lub/i ślady zużycia
- do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, podłóg korkowych
- do schodów i mebli drewnianych

- szczególnie zalecany jest do obiektów publicznych o dużym natężeniu ruchu

ZALETY

- opracowany specjalnie do regeneracji powłok do drewna Osmo
- idealny do obiektów publicznych
- renowacja i konserwacja bez konieczności szlifowania
- szybkoschnący
- łatwa i wygodna aplikacja

WSKAZÓWKI

- Jeżeli powłoka jest całkiem zdarta (przebija nagie drewno) lub bardzo mocno zniszczona powierzchnię należy oszlifować i zabezpieczyć jednym z WOSKÓW TWARDYCH OLEJNYCH OSMO
- Na mniejsze powierzchnie, Wosk regeneracyjny może być nakładany również za pomocą niekłaczącej ściereczki lub CHUSTECZKI EASY PADS.

SPOSÓB APLIKACJI

- szpachla
- wałek z mikrofazy
- maszyna floorxcenter z białym padem

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 24-60 m² powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna, dlatego też każdorazowo przed nakładaniem zalecane jest wykonanie próby.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

REGENERACYJNY: 3079 BEZBARWNY MATOWY , 3081 BEZBARWNY JEDWABISTY POŁYSK , 3440 BIAŁY TRANSPARENTNY