

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 19:50

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/wosk-regeneracyjny-2-5-l-antyposlizgowy-r9-3098-p-2236.html>



WOSK REGENERACYJNY 2,5 L ANTYPOŚLIZGOWY R9 3098

Cena	445,37 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Producent	OSMO
-----------	-------------

Opis produktu



WOSK REGENERACYJNY 2,5 L 3098



Wosk regeneracyjny to specjalistyczny preparat, który pozwala szybko i prosto odświeżyć zaniedbaną lub zużytą powłokę na intensywnie użytkowanych podłogach drewnianych.

Odpowiednie i regularne stosowanie Wosku regeneracyjnego pozwala uniknąć szlifowania i prac renowacyjnych. Zawiera on dostatecznie dużo twardych wosków olejnych, by błyskawicznie odbudować podniszczoną powłokę ochronną. Dzięki temu można zapewniać dalszą ochronę drewna przed ścieraniem, wilgocią i wnikaniem brudu oraz bez problemu przywrócić podłodze blask i świeży wygląd.

Jako, że bez problemu można go użyć jedynie na najbardziej zużytych fragmentach podłogi, wosk regeneracyjny jest idealnym rozwiązaniem dla skutecznej ochrony powierzchni drewnianych w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach, szczególnie przydatny w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej (restauracje, salony, bary, centra handlowe).

3098 BEZBARWNY PÓŁMAT ANTYPOŚLIZGOWY R9



ZASTOSOWANIE

- regeneracja powłoki ochronnej na powierzchniach wykończonych Woskami Twardymi Olejnymi, na których pojawiły się drobne rysy lub/i ślady zużycia
- do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, podłóg korkowych
- do schodów i mebli drewnianych
- szczególnie zalecany jest do obiektów publicznych o dużym natężeniu ruchu

ZALETY

- opracowany specjalnie do regeneracji powłok do drewna Osmo
- idealny do obiektów publicznych
- renowacja i konserwacja bez konieczności szlifowania
- szybkoschnący
- łatwa i wygodna aplikacja

WSKAZÓWKI

- Jeżeli powłoka jest całkiem zdarta (przebija nagie drewno) lub bardzo mocno zniszczona powierzchnię należy oszlifować i zabezpieczyć jednym z WOSKÓW TWARDYCH OLEJNYCH OSMO
- Na mniejsze powierzchnie, Wosk regeneracyjny może być nakładany również za pomocą niekłaczącej ściereczki lub CHUSTECZKI EASY PADS.

SPOSÓB APLIKACJI

- szpachla
- wałek z mikrofazy
- maszyna floorxcenter z białym padem



Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak

ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków

tel. 797503810

WYDAJNOŚĆ

1 litr wystarcza na ok. 24-60 m² powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna, dlatego też każdorazowo przed nakładaniem zalecane jest wykonanie próby.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

