

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/wosk-twardy-olejny-kolor-2-5-l-3040-3067-3071-3072-3073-3074-3075-p-1880.html>



WOSK TWARDY OLEJNY KOLOR 2,5 L 3040, 3067, 3071, 3072. 3073, 3074, 3075

Cena	579,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	OSMO

Opis produktu

WOSK TWARDY OLEJNY KOLOR 2,5 L



3040, 3067, 3071, 3072. 3073, 3074, 3075



Wosk Twardy Olejny Kolor to transparentnie barwiący wariant sprawdzonego Wosku Twardego Olejnego Original. Idealny do indywidualnego barwienia drewna do wewnątrz - znacznie łatwiejszy w obróbce niż tradycyjna, wodna bejca do drewna czy też olejne farby do drewna. Dzięki wysokiej zawartości olejów i wosków, każdy majsterkowicz bez problemu zabarwi podłogę, uzyskując piękny, jednolity kolor i harmonijne pokrycie powierzchni. Wosk Twardy Olejny Kolor nie tylko barwi, ale również chroni drewno - tworzy mikroporowatą powłokę, która zabezpiecza drewno przed wnikaniem brudu, wodą i plamami, jednocześnie pozwala drewnu oddychać, dzięki czemu nie rozwarstwia się, nie pęka, ani nie łuszczy się, jak lakiery do drewna. Ta ekologiczna powłoka jest również bardzo chętnie wykorzystywana wykończenia mebli dziecięcych i zabawek.

3040 BIAŁY



3067 JASNY SZARY



3071 MIÓD



3072 BURSZTYN



3073 TERRA



3074 GRAFIT



3075 CZARNY



ZASTOSOWANIE

- barwienie i dekoracyjne wykończenie wewnętrznych powierzchni drewnianych
- do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych: z desek litych, warstwowych, pokładowych, OSB, podłóg korowych i parkietów oraz mebli, stolarki wewnętrznej i zabawek
- zasadniczo rekomendowany do jasnych gatunków drewna

- silnie obciążone powierzchnie (podłogi, schody) po zabarwieniu Woskiem Twardym Olejnym Kolor wymagają nałożenia powłoki wykończeniowej z jednego z bezbarwnych Wosków Twardych Olejnych

ZALETY

- chroni i barwi drewno
- pozostawia dobrze widoczną strukturę drewna i rys słoików
- mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać
- hydrofobowy i odporny na brud
- odporny na plamy z kawy, wina i coli
- bezpieczna powłoka dla zabawek dziecięcych – jest odporny na ślinę i pot

WSKAZÓWKI

- Wosk Twardy Olejny Kolor barwi transparentnie – zmienia odcień drewna i uwypatnia rys słoików.
 - Do intensywnego barwienia podłóg zalecamy BEJCĘ OLEJNĄ OSMO, a do intensywnego barwienia nieobciążonych powierzchni WOSKU DEKORACYJNEGO O KOLORACH INTENSYWNYCH
 - Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
 - Ślady po pędzlu można wyrównać w ciągu 30 minut od aplikacji za pomocą czystego, SUCHEGO WAŁKA Z MIKROFAZY OSMO (123/124).
 - Ważne: Na podłogi zalecamy nanieść maksymalnie 1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Kolor. Po jej dokładnym wyschnięciu na powierzchnię nałożyć cienką warstwę wykończeniową bezbarwnego WOSKU TWARDEGO OLEJNEGO ORIGINAL
 - Na podłogi zabarwione na biało zamiast wosku bezbarwnego nakładamy drugą warstwę białego Wosku Twardego Olejnego Kolor (3040).
 - Nałożenie zbyt grubej warstwy wosku lub niewystarczająca wentylacja wydłuża czas schnięcia.
 - Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW OSMO lub WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
 - Oleje wzmacniają naturalną barwę drewna (efekt wilgotnego drewna).
 - Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, nakładać bardzo cienką warstwę wosku. Należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia.
 - Uwaga: We wnętrzach szaf i szuflad nakładać tylko 1x cienką warstwę przy pomocy szmatki.
 - Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Kolor są łatwe w pielęgnacji. Grubsze zabrudzenia można usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza.
 - Do czyszczenia używać koncentratu OSMO WISCH-FIX rozcieńczonego z wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem.
- W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć ŚRODKA DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU OSMO.

SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do malowania podłóg
- włóknina do aplikacji na rączce pada
- pędzel

WYDAJNOŚĆ

Ok 30 m² /1 l - przy jednej warstwie. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: 3040 BIAŁY , 3067 JASNY SZARY , 3071 MIÓD , 3072 BURSZTYN , 3073 TERRA , 3074 GRAFIT , 3075 CZARNY