

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/wosk-twardy-olejny-rapid-25-l-bezbarwny-3232-3262-3240-p-1864.html>



## WOSK TWARDY OLEJNY RAPID 25 L BEZBARWNY 3232, 3262, 3240

Cena **5 627,96 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **OSMO**

### Opis produktu

#### WOSK TWARDY OLEJNY RAPID 25 L



#### BEZBARWNY EFEKT 3232, 3262, 3240



Szybkoschnąca wersja znanego i cenionego Wosku Twardego Olejnego Original. Krótki czas schnięcia wosku **Rapid** umożliwia nałożenie 2 powłok w ciągu jednego dnia.

Wosk Twardy Olejny Rapid to bezbarwna lub transparentna mikroporowata powłoka na bazie naturalnych wosków i olejów roślinnych. Idealnie dostosowany do potrzeb drewna: nie zatyka porów drewna, nie rozwarstwia się, nie pęka ani nie łuszczy się. Jest trwała, odporna na brud, plamy wodę i ścieranie, wygładza powierzchnię drewna i sprawia, że jest przyjemna w dotyku.

Produkt jest łatwy w użyciu, nie wymaga gruntowania ani międzyszlifu, co znacznie oszczędza czas i pieniądze. W porównaniu do tradycyjnych lakierów do drewna, ten szybkoschnący olejowosk do drewna o wysokiej zawartości składników roślinnych pozwala otrzymać jednolite i harmonijne pokrycie powierzchni.

Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (jest odporna na ślinę i pot zgodnie z niemiecką normą DIN 53160 oraz bezpieczna dla zabawek dziecięcych zgodnie z europejską normą EN 71.3)

### **3232 BEZBARWNY JEDWABISTY POŁYSK**



### **3262 BEZBARWNY MATOWY**



### **3240 BIAŁY TRANSPARENTNY**



### **ZASTOSOWANIE**

- bezbarwne lub transparentne wykończenie powierzchni drewnianych
- wykończenie obciążonych powierzchni pokrytych uprzednio jedną z barwiących powłok Osmo
- do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, parkietów, podłóg korkowych
- do schodów, mebli i zabawek i innych powierzchni wewnętrznych

## ZALETY

- szybkoschnący
- zachowuje naturalne piękno drewnianej powierzchni
- chroni powierzchnię przed ścieraniem, wnikaniem brudu i wodą
- odporny na plamy z kawy, wina i coli
- tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać
- łatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji
- możliwa częściowa renowacji powłoki

## WSKAZÓWKI

- Do wykończenia powierzchni zabarwionych na biało zamiast wosku bezbarwnego jako ostatnią warstwę należy nałożyć biały Wosk Twardy Olejny Rapid (3240).
- Nałożenie nadmiernej ilości produktu lub niewystarczająca wentylacja może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.
- Oleje podbijają barwę drewna i wzmacniają rysunek słojów (tzw. efekt wilgotnego drewna). Aby go uniknąć i zachować jasny odcień surowego drewna jako grunt należy nanieść cieniutką warstwę WOSK TWARDY OLEJNY EFEKT SUROWE DREWNO (3041) i dopiero wtedy wykończyć jednym bezbarwnym woskiem Rapid.
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW Osmo lub WOSK TWARDY OLEJNY 2K ECO PURE. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, należy nakładać bardzo cienką warstwę wosku. W tym przypadku należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia (min. 6-8 godz.).
- We wnętrzach szaf i szuflad zaleca się nakładać tylko raz, cienką warstwę powłoki przy pomocy szmatki.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Rapid są łatwe do utrzymania w czystości. Grubsze zabrudzenia i kurz usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do regularnego czyszczenia należy używać koncentratu Osmo Wish-Fix rozcieńczonego wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem.
- Aby uzyskać większy połysk, po dokładnym wysuszeniu należy nałożyć na powierzchnię cienką warstwę Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo, po wysuszeniu wypolerować.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.

## SPOSÓB APLIKACJI

- wałek z mikrofibry
- szczotka do tarasów
- pędzel

## WYDAJNOŚĆ

Ok 24 m<sup>2</sup> /1 l - przy jednej warstwie. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna.

**UWAGA!:** Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.



**Drewno Na Wierzchu - Chiara Monika Pytlak**

ul. Bułgarska 38/7  
30-409 Kraków

tel. 797503810

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**RAPID:** 3232 JEDWABISTY POŁYSK , 3262 MATOWY , 3240 BIAŁY TRANSPARENTNY