

Link do produktu: <https://www.drewnonawierzchu.pl/wpc-imprgnier-i-olej-tarasowy-remmers-2-5-l-p-1715.html>



## WPC-Imprägnier-Öl Olej Tarasowy REMMERS 2,5 l

Cena **193,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Remmers**

### Opis produktu

#### **WPC-Imprägnier-Öl Olej Tarasowy REMMERS 2,5 l**

Olej do tarasów i płotów oraz innych elementów z WPC, resysty i bambusa, na bazie rozpuszczalnika.



#### **WŁAŚCIWOŚCI:**

- Działa hydrofobizująco
- Ogranicza przyjmowanie oleju, tłuszczu i osiadanie zanieczyszczeń
- Łatwa obróbka
- Bezbarwny: do odświeżania barwy podłoża
- Brązowy i szary: do trwałej intensyfikacji pierwotnego koloru

- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

#### **OBSZARY STOSOWANIA:**

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do tarasów, płotów, mebli ogrodowych i innych elementów budowlanych
- Do materiałów zespolonych, złożonych z drewna i tworzywa sztucznego
- Do WPC, Resysty i bambusa

#### **WSKAZÓWKI:**

Wymagania wobec podłoża

Materiał do obróbki powierzchni już narażonych na zwietrzanie.

Podłoże musi być suche, wolne od pyłu, brudu, tłuszczu i wosku.

Przygotowania

WPC należy w razie potrzeby przygotować za pomocą środka Remmers Holz-Tiefenreiniger.

Głony należy usunąć środkiem Grünbelag-Entferner\*.

Bambus przygotować za pomocą środka Grünbelag-Entferner\*.

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Malować pędzlem.

Materiał starannie rozmieszać.

Materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur, ławkowca lub ścierki bawełnianej.

Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki.

Po 4-6 godzinach powierzchnię należy ocenić i zależnie od wyniku ewentualnie nanieść drugą warstwę.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.

W ciągu wielu miesięcy WPC-Imprägnier-Öl będzie stopniowo ulegał zwietrzeniu. Gdy zajdzie potrzeba - powłokę renowacyjną nakłada się bez uprzedniego przeszlifowywania podłoża.

W strefie bezpośredniego zwietrzania niezbędne jest odświeżanie powłoki co najmniej raz w roku.

Niebezpieczeństwo samozapłonu

Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

Suszenie

Dalsza obróbka możliwa po upływie około. 4 - 6 godzin

Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

Rozcieńczanie

Materiał gotowy do stosowania

#### **ZUŻYCIE:**

Zależnie od nasiąkliwości podłoża ok. 50 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**WPC:** BEZBARWNY , BRĄZOWY , SZARY